

prodotto:

FORZA 10 SIL**Descrizione**

Sigillante elastico monocomponente, di natura siliconica e reticolazione "Acetica".
Addittivato con inibitore specifico e particolarmente efficace **(fino a 10 anni)**
contro la formazione di muffe.
(Testato ed approvato dal **CSI** di Milano, Certificato n°0985/FPM/MATs/07)

Impieghi

Per giunzioni di tipo elastico tra varie superfici quali: vetro, PC, metallo e ceramica,
è particolarmente idoneo per il settore igienico- sanitario: sigillatura di piatti-docce,
lavabi, vasche da bagno, lavelli e rivestimenti ceramici.

Imballi

cartuccia - 280 ml

**Caratteristiche
Tecniche**

Colore	Trasparente, Bianco
Densità	ca. 0,98 g/cm ³
Durezza SHORE A (DIN 53505)	18 - 24
Modulo di allungamento al 100% (DIN 52455)	ca. 0,5 MPa
Resistenza alla trazione (DIN 53504)	ca. 1,2 MPa
Allungamento a rottura (DIN 53504)	ca. 300 %
Deformazione tot. ammessa	> 20 %
Temperature operative	-40 -> 150 °C
Velocità di reticolazione (23°C, 50% H.R.)	ca. 3 mm/24h

Applicazione

Per ottenere massime prestazioni in termini di adesione, le superfici interessate
debbono essere asciutte e pulite; in particolare per rimuovere unto o grasso è pos-
sibile utilizzare solventi sgrassanti (ad es. Alcol).
Il prodotto non è sopra-verniciabile.
Mantenere pulite le superfici dai residui di calcare con idoneo detergente acido;
l'uso frequente ed intensivo di prodotti a base d'Ipoclorito o Ammoniaca può, con
il tempo, comprometterne l'efficacia.

Stoccaggio

12 mesi dalla data di produzione , in contenitori integri e ambienti asciutti e freschi

Note particolari

Ulteriori informazioni relative alla sicurezza e manipolazione del prodotto, sono
contenute nella relativa Scheda di Sicurezza.
I dati riportati non sono impegnativi come garanzia assoluta in quanto le condizio-
ni di impiego non sono sotto controllo diretto del produttore; è sempre consiglia-
bile effettuare prove preliminari.