

SERIE 2320.0100 TITALPRIMER - ISOLANTE IMPREGNANTE TRASPARENTE A SOLVENTE
Impieghi

Come mano d'imprimatura su intonaco assorbente, su mattone, su precedenti idropitture che presentano sfarinamento. Il Titalprimer non teme il freddo né la pioggia. E' idoneo per esterno ed interno.
 Conforme al D.L. N°161/2006 (2004/42 CE)

Caratteristiche generali

Prodotto liquido trasparente incolore. Diminuisce l'assorbimento del supporto, ne consolida la superficie, fa da ancorante tra il supporto e la finitura (idropitture, plastici, smalti sintetici applicati su muro).

Inoltre possiede:

- buon grado di plastificazione;
- buona tenacità;
- totale resistenza alla saponificazione;
- elevata finezza delle particelle che da luogo ad elevato potere legante ed impregnante, poiché penetra in profondità;
- elevata resistenza all'acqua.

Caratteristiche tecniche (dati rilevati a 20°C)

Viscosità Tazza Ford/4	sec.	16 ± 2
Peso specifico	kg/l	0,900 ± 0,030
Residuo secco	%	20 ± 0,5
Stabilità gelo/disgelo		assoluta
Resa teorica	mq/l	9 - 11 (secondo l'assorbimento del muro)
Aspetto del film		incolore traslucido
Diluente	codice	9210.0012
Essiccazione fuori polvere	minuti	5
Essiccazione in profondità	minuti	10 - 15
Sovraverniciabilità	ore	3 - 4

Modalità applicative

A pennello (per facilitare la penetrazione nelle irregolarità del supporto), a rullo o a spruzzo	diluire con 9210.0012	al 30%
Airless	ugello pressione rapporto di compressione	0,013 - 0,015 pollici 120 - 140 kg/cm ² 30 ÷ 1

Cicli indicativi

Generalmente una mano è sufficiente, le diluizioni e la quantità da applicare sono in funzione dell'assorbimento del supporto e vanno determinati con prove preliminari sul supporto specifico.

Per un buon risultato il prodotto deve penetrare completamente, lasciando un leggero effetto bagnato, senza traslucidi. Può essere utilizzato su mattoni faccia a vista con effetto bagnato.

Il prodotto essicca anche a basse temperature e dopo essiccazione resiste alla pioggia.

13/09/2012