GRECI & FIGLI SNC DI GRECI UMBERTO
Tel.06-20609107
www.grecifer.it

Raccordi in acciaio inox ad innesto automatico



Componenti e materiali

1 Corpo in Acciaio Inox Aisi 316L
2 Spintore sgancio tubo in Acciaio Inox Aisi 316L
3 Capsula in Acciaio Inox Aisi 316L
4 Pinza d'aggraffaggio in Acciaio Inox Aisi 316L
5 Anello di sicurezza in PTFE
6 Guarnizione o-ring in FKM alimentare
7 Guarnizione filetto in FKM alimentare

Tubi di collegamento Tubi in genere, PA6, PA11, PA12, Polietilene, *Poliuretano, PTFE.
*Per tubi in Poliuretano é consigliata una durezza di 98 shore

Temperatura Temperatura Minima -15 °C
Temperatura Massima +225 °C

Filettatura Gas conica conforme ISO 7.1, BS 21, DIN 2999.
Gas cilindrica conforme ISO 228 Classe A.
Metrica conforme ISO R/262.

Pressioni Pressione minima: -0.99 bar (-0.099 Mpa)
Pressione massima: 15 bar (1.5 Mpa)

Fluidi Compatibili Aria compressa.
Vuoto.
Fluidi per industria alimentare e chimica compatibili con i componer del raccordo.

Misure Tubo: da 4 a 12;
Filetto: da M5 a 1/2.

La pinza in acciaio inox Aisi 316L garantisce il perfetto aggraffaggio di tubi di qualsiasi materiale senza danneggiarne la superficie.
Il collegamento tra tubo e raccordo assicura una tenuta totale anche in condizioni di urti e vibrazioni.

Tutte le filettature di questa serie sono state dotate di elementi di tenuta che permettono l'immediato utilizzo dei raccordi riducendo notevolmente i tempi di installazione

Tutti i raccordi diritti, con filettature coniche o cilindriche, possono essere montati anche con chiave esagonale ed è possibile utilizzarli anche in spazi molto ridotti.